



REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861
www.realfix.com.br realfix.vendas@uol.com.br

BOLETIM TÉCNICO

- Produto:** Esmalte Estufa
- Apresentação:** produto a base de resina modificada e melamina de secagem em estufa, para acabamento em chaparias e afins.
- Composição:** resina alquídica e melamina, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos em hidrocarbonetos aromáticos.
- Preparação da Superfície:** remover da superfície todo o resíduo de poeira, graxa, óleo, oxidação, respingo de solda, etc. A remoção deve ser feita tratamento químico. Aplicar duas demãos do Esmalte Estufa e fornear.
- Especificação Técnica:**

Viscosidade Original	75 a 85" CF4
Peso Específico	1,00 a 1,20 g/cm ³
Thinner	10.Z002
Diluição	Conforme necessidade
Sólidos	46 a 54%
Padrão de Cor	Diversos
Rendimento Teórico	8 a 12m ² /litro
Flash-Off	5 a 15 minutos
Temperatura de Cura (1)	25 min a 120°C
Temperatura de Cura (2)	10 a 15 min a 140°C
Aplicação	Pistola Convencional
Camada Seca	30 a 35 μ m

- Precauções:** produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.
- Armazenagem:** manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.
- Observações:** os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.
Para informações adicionais entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1861.
- Responsável:** Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.