

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto apresenta bom brilho, boa delaminação em estruturas de PE/PP, baixa retenção de solventes, sendo liberados rapidamente durante o processo, ótima aderência em PE / PP.

## USO RECOMENDADO

Produto indicado para impressão de embalagens laminadas, que não utilize filme de Poliéster (PET). Aplicado em filme de polietileno (PE) e polipropileno (PP).

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Cor</b>	Cores
<b>Brilho/aspecto</b>	Brilhante
<b>Viscosidade</b>	20 – 24" Zhan 4
<b>Peso Específico</b>	1,00 – 1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Prazo de validade</b>	12 meses
<b>Tempo de Secagem</b>	
25 °C	20 segundos

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

## NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.