

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto a base de resina epóxi acrilada em combinação com monômeros reativos, pigmentos, corantes e aditivos especiais, o que proporciona ao produto fácil aplicação, conferindo à peça diversos padrões madeirados.

USO RECOMENDADO

Sua aplicação é indicada para aglomerado e MDF devidamente preparada.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Cores
Viscosidade	20 – 30" CF6
Peso Específico	1,10 – 1,20 g/cm ³
Cura	Túnel UV
Gramatura recomendada	2 a 3 g/m ² por demão
Método de aplicação	Rolo gravado
Validade	6 meses

PREPARO DE SUPERFÍCIE

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre sistemas acabamentos/demãos apropriados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.