



DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!

A Realfix é uma indústria de tintas industriais e atua no mercado desde 1989. Especializada e com tradição na produção de tintas, vernizes e solventes para os segmentos de impregnação, flexografia, metal-mecânico, moveleiro e produtos certificados em normas Petrobrás. A empresa possui as certificações ISO 9001 e ISO 14001, além de outras certificações nacionais.

A Realfix está localizada em Colombo no estado do Paraná, com uma área fabril de 8.000 m² e uma área total de 22.000 m².

A Realfix também possui uma filial na cidade de Campo Alegre SC, a qual distribui tintas, vernizes, seladores, tingidores, ceras e solventes para o segmento moveleiro.





ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA DE CONTAINERS



Para maiores informações consulte: www.realfix.com.br ou ligue: 55 (41) 3661.1850

Realux 14 Primer

Primer sintético com pigmentação anticorrosiva e secagem rápida.

Cor	Cores sob consulta	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	12,8 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	4h

**Realux 11**

Acabamento sintético de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h

Realux 27 DF

Primer e acabamento sintético com pigmentação anticorrosiva e secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	12,8 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	14h

Realpoxi 39 Primer

Primer epóxi poliamida de secagem rápida e tolerante a superfícies de aço preparadas mecanicamente, proporcionando boa proteção anticorrosiva.

Cor	Cinza e Vermelho óxido	
Sólidos por volume	55%	
Rendimento	5,5 m²/L (100 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	4h

**Realthane 24**

Acabamento poliuretano

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	10 m²/L (45 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	3h	16h

**Realvit 44 DF**

Primer e acabamento acrílico com pigmentação anticorrosiva, secagem rápida e excelente retenção de cor e brilho para aço carbono, galvanizado e alumínio

Cor	Cores sob consulta	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	10 m²/L (40 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	4h