

Promotor Hidrorrepelência

010SV998

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Recomendações de uso: indicado para aplicação em substratos de superfície porosa, como concreto aparente, tijolo à vista, telha cerâmica, pedras naturais (pedra Mineira e pedra São Tomé), protegendo a superfície e evitando eflorescências, manchas e escurecimentos causados por absorções de água de chuvas. Pode ser utilizado em áreas internas e externas, sujeitas às intempéries, como fachada de casas e prédios, muros, colunas, vigas, monumentos, telhados, etc. O produto não é indicado para a aplicação em mármore ou granito.

Características do produto: Promotor Hidrorrepelente base água de ação duradoura, formulado à base de ingredientes ativos compostos de micro partículas que reagem e aderem fortemente ao substrato por meio de ligações químicas. Essas reações contribuem efetivamente para a longevidade da ação hidrorrepelente sem causar qualquer alteração no aspecto natural do substrato.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Rendimento teórico	Até 8m ² /L para substratos de média e alta porosidade ou até 14m ² /L para substratos de baixa porosidade.
Resistência ao calor seco	Temperaturas até 60 °C
Método de aplicação	Pistola convencional, rolo e trincha
Prazo de validade	Componente A: 12 meses

Tempo de Secagem

Temperatura	Toque	Manuseio	Final	Intervalo de Repintura	
				Mínimo	Máximo
25 °C	N/A	N/A	24 – 48 Horas	N/A	N/A

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

Promotor Hidrorrepelência

010SV998

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

APLICAÇÃO

Mistura	1. Homogeneizar antes da aplicação. 2. Aplicar uniformemente o produto e não permitir acúmulo para não ocasionar manchamento. 3. A aplicação deve ser realizada em áreas arejadas. 4. Proteger substratos que não devam receber o produto, como portas, janelas e áreas próximas ao local de aplicação para que nelas não caiam respingos do produto. 5. Mantenha as crianças e animais domésticos fora da área de aplicação e até que a superfície esteja seca..	
Relação de mistura	N/A	
Vida útil da mistura	N/A	
Pistola Airess	N/A	
Pistola convencional	Pistola	JGA 502 ou similar apropriado
	Capa de ar	704
	Bico	EX
Rolo	Apropriado para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
Trincha	Apropriado para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
Diluyente	N/A.	
Diluyente de limpeza	N/A.	

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

Promotor Hidrorrepelência 010SV998

EMBALAGEM

Embalagem	Volume
Lata 18 Litros	18 Litros
Balde 18 litros	18 litros
Galão 3,6 litros	3,6 litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

PROMOTOR DE HIDRORREPELENCIA