

REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desengraxante, decapante, desoxidante e fosfatizante para tratamento do substrato em processo de pré-pintura. Limpa e prepara simultaneamente a superfície para receber a pintura. A ação do REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1 no óxido de ferro altera suas características transformando em fosfato ferroso conferindo às superfícies tratadas uma perfeita aderência da tinta, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui em sua fórmula inibidores não iônicos, tornando-o inofensivo a quase a totalidade dos metais.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Levemente esverdeado.
Aspecto	Líquido
Odor	Característico
pH	1 – 2 (CONCENTRADO)
Viscosidade	Não Viscoso
Estabilidade	Estável por um período de um ano, sob condições normais de estocagem.
Prazo de validade	12 meses

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1

PREPARO DE SUPERFÍCIE

REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1 é excelente para limpeza de superfícies metálicas, remove toda a oxidação do metal. Pode ser aplicado quente ou frio.

Indústrias diversas: metalúrgicas, galvanoplastias, indústrias de moveis e outras. Ideal para limpeza e tratamento de superfícies antes da pintura.

APLICAÇÃO

1° Primeiramente, retirar o excesso de gordura da superfície;

2° Fazer a solução indicada do REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1, normalmente recomenda-se a diluição de 1L até 10L de água ou conforme a necessidade (podendo ser aquecido em até 70°C)

3° Deixar as peças em imersão até a completa remoção da gordura ou oxidação (caso necessite, esfregar com pano);

4° As peças devem ser enxaguadas com água limpa até a total remoção.

5° Deixar secar de forma natural ou utilizar estufa;

6° O tempo de permanência da fosfatização na peça vai depender do ambiente, normalmente a fosfatização resiste até 48 horas antes de receber a pintura;

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM

Embalagem	Volume	Embalagem
Garrafa 1 litro	1 litro	1 litro
Bombona 5 litros	5 litros	5 litros
Bombona 20 litros	20 litros	20 litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM 1