

REDUTOR FX ALCOOL

010SV246

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto formulado a base de álcool isopropílico indicado como desengraxante de superfícies, remoção de resíduos, pó de lixa, cera e graxa.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Incolor
Catalise/Diluição	Pronto para uso
Método de aplicação	Umedecer pano ou flanela com produto e passar sobre a superfície. A solução pode ser aplicada em superfícies plásticas, metálicas e sobre aplicações de complementos e acabamentos.
Prazo de validade	Componente A: 12 meses
Tempo de Secagem	
Não aplicável	Intervalo de Repintura

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

APLICAÇÃO

Aplicação: Fazer a aplicação com pano microfibra encharcando com a solução desengraxante e fazer a limpeza.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

REDUTOR FX ALCOOL

010SV246

EMBALAGEM

Embalagem	Volume
Lata 18 Litros	18 Litros
Galão 3,6 litros	3,6 litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

REDUTOR FX ALCOOL