

REMOVEDOR PASTOSO

800RM001

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado para remoção de pinturas antigas originais e repinturas. Também é utilizado para remoção e limpeza em geral de grades, peças mecânicas automotivas, etc.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Incolor
Brilho/aspecto	Esbranquiçado
Sólidos por volume	N/A
Espessura seca	Camadas espessas
Rendimento teórico	1,47 m ² /KG.
Resistência ao calor seco	Temperaturas até 40 °C
Método de aplicação	Trincha
VOC	543,7 g/l
Prazo de validade	Componente A: 24 meses Componente B: N/A

Tempo de Secagem

Temperatura	Toque	Manuseio	Final	Intervalo de Repintura	
				Mínimo	Máximo
25 °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

REMOVEDOR PASTOSO

800RM001

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície, sendo necessária que esteja limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

APLICAÇÃO

Mistura	Retire com um pincel ou espátula em abundância e aplique sobre o local a ser removido. Aguarde de 10 à 20 minutos ou até que o mesmo venha à reagir. Se necessário, fazer uma 2ª. aplicação. Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça com água ou limpar com Thinner 010SV800, ou Solução desengraxante REALFIX. Não aplicar em locais muito quentes ou com incidência solar.	
Relação de mistura	N/A	
Vida útil da mistura	N/A	
Pistola Airess	Bicos	N/A
	Pressão do fluido	N/A
Pistola convencional	Pistola	N/A
	Capa de ar	N/A
	Bico	N/A
Rolo	N/A	
Trincha	Aplicar em camadas espessas, Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a remoção completa.	
Diluyente	N/A	
Diluyente de limpeza	N/A	

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM

Embalagem	Volume A	Volume B
Galão 3,6 litros	18 litros	N/A
Lata 900 ML	0,900 mL	N/A

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados

REMOVEDOR PASTOSO

800RM001

representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

REMOVEDOR PASTOSO- 800RM001