

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta Flexográfica desenvolvida para impressão em sacolas plásticas, filmes flexíveis e embalagens similares. Proporciona excelente aderência aos principais substratos plásticos, alta intensidade de cor, secagem rápida e ótimo desempenho em impressoras flexográficas de alta velocidade. Apresenta boa resistência à abrasão, ao manuseio e ao empilhamento, garantindo elevada definição de impressão, excelente acabamento e durabilidade, sendo indicada para aplicações em embalagens comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor Munsell, Ral ou conforme padrão

Brilho/aspecto Brilhante

Viscosidade 20 – 24" Zhan 2

Prazo de validade Componente A: 12 meses

Tempo de Secagem

Temperatura	Toque
25 °C	20"

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

REALBAG 200

EMBALAGEM

Volume	Embalagem
18 litros	18 litros
5 litros	5 litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

REALBAG 200